MAPEI

Silancolor Primer Plus



Izolační základní nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi s účinným efektem proti řasám a plísním.

OBLASTI POUŽITÍ

Silancolor Primer Plus je základní izolační nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi s účinným efektem proti řasám a plísním. Používá se ke sjednocení savosti povrchu, který je tak vhodnější pro nátěr materiálů řady **Silancolor Plus** používaný pro konečnou úpravu povrchů.

Silancolor Primer Plus je vyroben na bázi systému **Silancolor Plus** pro ochranu stěn.

Silancolor Primer Plus má již od počátku provádění nátěrového systému ochrannou funkci a eliminuje tak příčiny, které obvykle způsobují poškození povrchů stěn bujením a šířením řas a plísní.

Typické příklady použití
Příprava povrchů před nátěrem fasád poškozených řasami a plísněmi nebo povrchů, kde je potřeba použít preventivní ochranu před bujením uvedených mikroorganismů.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Silancolor Primer Plus tvoří spolu s barevnými nátěry řady **Silanocolor Plus** systémové řešení nátěru v exteriéru a interiéru, zajišťující dvojí ochranu: chrání konstrukci před mikroorganismy, které poškozují a oslabují stěny budov a zajišťuje trvanlivou ochranu před agresivními chemickými vlivy, UV zářením a vlhkostí obecně tím, že udržuje neměnnou propustnost podkladu a zaručuje jeho vodoodpudivost.

Silancolor Primer Plus je základní nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní disperzi. Má vysokou penetrační schopnost.

Silancolor Primer Plus sjednocuje savost podkladu a současně zajišťuje zvýšení přídržnosti nátěrů k podkladu.

Silancolor Primer Plus je bez zápachu a neobsahuje rozpouštědla, proto může být používán také v uzavřených a málo větraných prostorách.

ZPŮSOBY POUŽITÍ

Příprava podkladu
Nové povrchy, které jsou určeny k nátěru nebo lokální opravy provedené maltou musí být vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché.

Z povrchu pečlivě odstraňte veškeré zbytky olejů, mastnot a nesoudržných částic.

Pokud jsou přítomny, odstraňte z povrchu řasy a plísně. Odstraňování mikroorganismů musí být prováděno za vlhka, to znamená po předchozím důkladném omytí povrchu **Silancolorem Cleaner Plus**.

Silancolor Cleaner Plus se nanáší na celou plochu nízkotlakým ručním stříkacím zařízením nebo štětcem a ponechá se působit několik minut, až vsákne do podkladu.

Následně mechanicky (kartáčem) odstraňte řasy a plísně z povrchu. Tento postup opakujte vícekrát a stále opakovaně nanášejte **Silancolor Cleaner Plus**, čímž podpoříte jeho pronikání do hloubky.

Utěsněte případné trhliny a opravte všechny poškozené části.

Uzavřete porézní povrch části a vyrovnejte všechny nerovnosti podkladu.

Silancolor Primer Plus

Příprava výrobku
Silancolor Primer Plus je připraven k okamžitému použití. Před použitím dobře promíchejte.

Nanášení výrobku
Pokud jste stěny nejprve omývali **Silancolorem Cleaner Plus**, počkejte před penetrací přípravkem **Silancolor Primer Plus**, až bude povrch zcela suchý.

Před použitím **Silancolor Primer Plus** dobře promíchejte; na podklad ho nanášejte běžnými způsoby: štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením.

Penetrovanou plochu chraňte před deštěm po dobu nejméně 12 hodin.

Na povrch ošetřený **Silancolorem Primer Plus** lze barevný nátěr nanášet po 24 hodinách.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Silancolor Primer Plus** na kovové povrchy.
- Nenanášejte **Silancolor Primer Plus** při teplotě nižší než +10 °C.
- Nenanášejte **Silancolor Primer Plus** na vlhké povrchy.

Čištění
Štětce, válečky nebo stříkací zařízení lze očistit před vyschnutím **Silancoloru Primer Plus** vodou.

SPOTŘEBA

0,1 ÷ 0,30 kg/m^2.

BALENÍ

Silancolor Primer Plus je dodáván v 10 kg plastových kanystrech.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém místě, daleko od zdrojů tepla, při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ

Silancolor Primer Plus je dráždivý a u citlivých osob může při kontaktu s pokožkou způsobovat dráždivé alergické reakce. V průběhu manipulace s výrobkem doporučujeme používat ochranné brýle a rukavice. Další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

UPOZORNĚNÍ

Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání a na webových stránkách firmy Mapei www.mapei.cz a www. mapei.com

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

POPIS

Základní nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi s účinným efektem proti plísním a řasám.

POUŽITÍ

Silancolor Primer Plus je základní izolační nátěr na bázi silanů a siloxanů ve vodní emulzi s účinným efektem proti řasám a plísním. Používá se ke sjednocení savosti povrchu, který je tak vhodnější pro nátěr materiálů řady **Silancolor Plus**, používaný pro konečnou úpravu povrchů.

VLASTNOSTI

Vzhled:	kapalina mléčného vzhledu
Obsah sušiny (%):	5 ± 0,5
Objemová hmotnost (g/m^3):	cca 1,01
Teoretická výtěžnost (m^2/kg):	6–10
Klasifikace nebezpečnosti podle směrnice 99/45/CE	žádná Před použitím prostudujte odstavec „Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě“ a informace uvedené na obalu a v Bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Silancolor Primer Plus je připraven k okamžitému použití, před nanášením ho doporučujeme pečlivě promíchat.

VYSYCHÁNÍ	**na vzduchu**
Další nátěr:	12–24 hodin

Silancolor Primer Plus



MAPEI®

MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
(Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

CERTIQUALITY No. 250	ISO 14001	ISO 14001	EMAS		CERTIQUALITY No. 6853	CERTIQUALITY No. 3358	ITC No. 03 0063 SJ
MAPEI S.p.A. - ITALY					MAPEI CORP - U.S.A.	MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD	MAPEI s.r.o. - CZECH REP.

CERTIQUALITY No. 1517	QMI No. 004157	DNV No. 94-OSL-AQ-6236	ISO 14001	EMAS	DNV No. 12026-2002 AQ-BUD-TGA	IRAM No. AR-QS-688	CERTIQUALITY No. 5776	
MAPEI FRANCE	MAPEI INC - CANADA	RESCON MAPEI AS - NORWAY			MAPEI Kft. - HUNGARY	MAPEI ARGENTINA S.A.	MAPEI SUISSE SA	