MAPEI

Odbedňovací prostředek DMA 1000



Emulgovatelný nátěr pro dřevěné bednění

791/3.00

BLASTI POUŽITÍ
Odbedňování všech typů dřevěného bednění, používaného pro litý beton.

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ
- impregnace rovinných dřevěných bednění;
- impregnace hrubých dřevěných bednění;
- impregnace překližkových bednění;
- impregnace průmyslových dřevěných panelů.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
DMA 1000 je výrobek na bázi speciálních olejů, přísad a emulgátorů vyvinutý ve výzkumných laboratořích firmy MAPEI. Po smíchání s vodou vzniká bílá emulze s vynikající stálostí a vysokými odbedňovacími vlastnostmi vůči betonu, která umožňuje jednoduché odstraňování bednění a zajišťuje lepší vzhled povrchu.

DMA 1000 má tyto výhody:
- lepší konečnou úpravu povrchu;
- žádné skvrny od maziv, ani při použití bílého cementu;
- menší čištění bednění;
- jednoduché, nenákladné použití.

DOPORUČENÍ
DMA 1000 by neměl být používán pro:
- kovová bednění
- plastová bednění
- nesavá bednění

DMA 1000 se nepoužívá neředěný

POKYNY PRO POUŽITÍ
Příprava emulze
Nalijte 20 dílů vody do čisté nádoby a pomalu vmíchávejte 1 objemový díl **DMA 1000**. Důkladně míchejte, až vznikne bílá emulze. U nových nebo vysoce savých bednění se doporučuje emulze z 5-10 dílů vody s 1 objemovým dílem **DMA 1000**.

Nanášení emulze
Emulzi **DMA 1000** nanášejte na dřevěná bednění pomocí štětky, stěrky nebo strojově. Před nanášením emulze musí být povrch bednění suchý nebo pouze mírně vlhký. Obvykle je zapotřebí pouze jeden nátěr **DMA 1000**. Pokud jsou však formy nové a vysoce savé, doporučuje se provést i druhý nátěr.
Před uložením betonu vyčkejte 3-4 hodiny.

Čištění
Nástroje, používané pro přípravu a nanášení **DMA 1000**, mohou být opláchnuty vodou ihned po použití.
Když se voda po několika hodinách odpaří, lze zbytky oleje na nástrojích odstranit pouze rozpouštědlem (etylalkohol, trichloretylén, atd.).

SPOTŘEBA
10-30 g/m^2.

BALENÍ
DMA 1000 se dodává v sudech po 200 litrech nebo po 23; 9 a 4,5 kg.

Odbedňovací prostředek DMA 1000



Příklady bednění, odstraňovaného pomocí odbedňovacího prostředku DMA.



Příklady bednění, odstraňovaného pomocí odbedňovacího prostředku DMA.



UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a postupy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné konzultovat užití těchto materiálů s techniky naší firmy. Uživatel přejímá po zakoupení výrobku nebo po zaučení svých pracovníků veškerou zodpovědnost za užití materiálů MAPEI, použitých v daném konkrétním případě.

TECHNICKÁ DATA (TYPICKÉ HODNOTY)

Charakteristika výrobku	
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	
Konzistence	tekutá kapalina
Barva	žlutohnědá
Objemová hmotnost	950 ± 20 kg/ m^3 při +20°C
Obsah sušiny	100%
Zdravotní rizika dle EEC 88/379	ne
Hořlavost	ne
Celní třída	3403/9990/0
Údaje pro použití	
Mísicí poměr	1 objemový díl DMA 1000 na 20 dílů vody
Mísicí poměr pro nová bednění	1 objemový díl DMA 1000 na 5-10 dílů vody
Barva emulze	bílá
pH emulze	9,1
Stálost směsi	>24 hodin
Minimální teplota při nanášení	+1°C
Doba vyschnutí	3-5 hodin při +20°C

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519
tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

Internet: http://www. mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz

MAPEI®

CERTIQUALITY No. 250/2 — MAPEI-S.p.A.-ITALY
CERTIQUALITY No. 00 0003 S.J. — MAPEI-CZECH-REPUBLIC
Sistema di Gestione Ambientale Mapei ISO 14001 Stabilimento di Mediglia CERTIBSCO N.1230
EC ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME — Stabilimento di Mediglia — This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme Registration N° I-S-000019.
Responsible Care