Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0012

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ANTIPLUVIOL S**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU – HYDROFOBNÍ IMPREGNACE

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Výrobek na ochranu povrchu betonu –proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odolnosti

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala prohlášení o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Hloubka průniku:	**Třída I: < 10 mm**	
Absorpce vody a odolnost proti alkáliím:		
- absorpční poměr ve srovnání s neimpregnovaným zkušebním tělesem:	**< 7,5 %**	**EN 1504-2:2004**
- absorpční poměr po ponoření do alkalického roztoku:	**< 10 %**	
Součinitel rychlosti sušení:	**Třída I: > 30 %**	
Nebezpečné látky:	**nestanoveno**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0012.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE 1305	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**
09 **CPR-IT1/0012** **EN 1504-2:2004** **ANTIPLUVIOL S** Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odolnosti	
Hloubka průniku:	Třída I: < 10 mm
Absorpce vody a odolnost proti alkáliím:	
- absorpční poměr ve srovnání s neimpregnovaným zkušebním tělesem:	< 7,5 %
- absorpční poměr po ponoření do alkalického roztoku:	< 10 %
Součinitel rychlosti sušení:	Třída I: > 30 %
Nebezpečné látky:	Nestanoveno