Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0090

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ELASTOCOLOR RASANTE SF**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr pohledových ploch vystavených i dynamickému zatížení s možností výskytu vlásečnicových trhlin v podkladu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.
   Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. DC01/CL/038F08.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost CO2:	**sD> 50 m**	
Propustnost pro vodní páru:	**Třída I**	
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	**<0,1kg/m2·h-0,5**	
Schopnost přemosťování trhlin:	**A3 (+23˚C), B2 (+23˚C)**	
Tepelná slučitelnost:		
pro použití v exteriéru s vlivem rozmrazovacích solí:		**EN 1504-2:2004**
- Mrazové cykly:	**≥0,8 N/mm2**	
- Náporové skrápění:	**≥0,8 N/mm2**	
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	**≥0,8 N/mm2**	
Reakce na oheň:	**B-s1,d0**	
Chování po umělém stárnutí:	**žádné viditelné vady**	
Nebezpečné látky:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0090.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE **1305,0497**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0090
EN 1504-2:2004
ELASTOCOLOR RASANTE SF

Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr pohledových ploch vystavených i dynamickému zatížení s možností výskytu vlásečnicových trhlin v podkladu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu

Propustnost CO_2:	s_D> 50 m
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1kg/m^2·h$^{-0,5}$
Schopnost přemosťování trhlin:	A3 (+23˚C), B2 (+23˚C)
Tepelná slučitelnost: pro použití v exteriéru s vlivem rozmrazovacích solí:	
- Mrazové cykly:	≥0,8 N/mm^2
- Náporové skrápění:	≥0,8 N/mm^2
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	≥0,8 N/mm^2
Reakce na oheň:	B-s1,d0
Chování po umělém stárnutí:	žádné viditelné vady
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list