Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-PL1/029

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: KERAFLEX EXTRA S1 Šedý

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

ZLEPŠENÉ DEFORMOVATELNÉ CEMENTOVÉ LEPIDLO SE SNÍŽENÝM SKLUZEM A PRODLOUŽENOU DOBOU ZAVADNUTÍ NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY C2TES1
Číslo šarže je vytištěno na obalu.

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

MAPEI Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Poland; www.mapei.pl

produkt je vyroben ve výrobních závodech:

Výrobní závod GLIWICE, ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, Polsko
Výrobní závod BARCIN, Sadłogoszcz 59, 88-192 Piechcin, Polsko

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: Neuvedeno

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: System 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012

Autorizovaná zkušební laboratoř Centro Ceramico, Bologna, Via Martelli, 26 – 40138 Bologna, Itálie,č. 1477, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala odpovídající protokol č. 5946/12.

Autorizovaná zkušební laboratoř Building Research Institute, ul. Filtrowa 1, 00-611 Varšava, Polsko č. 1488, provedla stanovení typu výrobku na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci reakce na oheň: č. 1220.1/12/R44NP and No. 1220.5/12/R44NP.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): Nestanoveno

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A2-s1-d0 $A2_{fl}$-s1	
Přídržnost jako: - počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²	
Trvanlivost: - tahová přídržnost po uložení		

v teple - tahová přídržnost po ponoření ve vodě - tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům	≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm² ≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2007 + A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: Veronica Squinzi – členka správní rady MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
(jméno a funkce)

Gliwice, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Veronica Squinzi
(podpis)