Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0120

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAFLOOR**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):
   NORMÁLNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
   System 4 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř TUM, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly č. 25050161/Gi a č. 25080270/Gi.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	**Třída E**	**EN 12004:2007 + A1:2012**
Přídržnost jako: **- počáteční tahová přídržnost**	**≥ 0,5 N/mm²**	
Trvanlivost: **- tahová přídržnost po uložení v teple** **- tahová přídržnost po ponoření ve vodě** **- tahová přídržnost po vystavení mrazovým cyklům**	**≥ 0,5 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²** **≥ 0,5 N/mm²**	
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

CE 1211	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**
08 **CPR-IT1/0120** **EN 12004:2007+A1:2012** **KERAFLOOR** Normální cementové lepidlo pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru	
Reakce na oheň	Třída E
Přídržnost jako:	
Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 N/mm²
Trvanlivost:	
Tahová přídržnost po uložení v teple	≥ 0,5 N/mm²
Tahová přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 0,5 N/mm²
Tahová přídržnost po mrazových cyklech	≥ 0,5 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list