Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0124

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **KERAPOXY ADHESIVE**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):
   ZLEPŠENÉ LEPIDLO NA BÁZI TVRDITELNÉ PRYSKYŘICE NA OBKLADY A DLAŽBY Z KERAMIKY
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**: Lepení obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř TUM Mnichov, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25070399/Gi.

   Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany,č. 0767 provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2008-B-2748/04.1 a č. 2008-B-2748/05.1.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E, E_{fl}	EN 12004:2007 + A1:2012
Přídržnost jako: - počáteční smyková přídržnost	≥ 2,0 N/mm²	
Trvanlivost: - smyková přídržnost po teplotním šoku - smyková přídržnost po ponoření ve vodě	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013

(místo a datum vydání)

.....

(podpis)

[IT1/0124.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

CE **1211** **0767**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

07
CPR-IT1/0124
EN 12004:2007+A1:2012
KERAPOXY ADHESIVE
Zlepšené lepidlo na bázi tvrditelných pryskyřic pro pokládku obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru

Reakce na oheň	Třída E,E_{fl}
Přídržnost jako:	
Počáteční smyková přídržnost:	≥2,0 N/mm²
Trvanlivost:	
Smyková přídržnost po teplotním šoku	≥2,0 N/mm²
Smyková přídržnost po ponoření ve vodě	≥2,0 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list