Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0145

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPECOAT DW 25**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**: Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu, fyzikální a chemické odolnosti**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
   MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
   System 2+
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.
   Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-1535/07.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti abrazi:	**< 3000 mg**	
Propustnost CO2:	**s_D> 50 m**	
Propustnost pro vodní páru:	**Třída III**	
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	**<0,1kg/m2·h-0,5**	
Odolnost proti teplotnímu šoku:	**≥ 2,0 MPa**	
Odolnost proti silnému chemickému napadení:	**snížení tvrdosti Shore D<50% (Třída II)**	**EN 1504-2:2004**
Odolnost proti úderu:	**Třída I**	
Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:	**≥1,5 N/mm²**	
Reakce na oheň:	**Třída B_{fl}-s1**	
Nebezpečné látky:	**nestanoveno**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0145.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE 1305,0767	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

10
CPR-IT1/0145
EN 1504-2:2004
MAPECOAT DW 25

Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti, zvýšení odporu a fyzikální a chemické odolnosti

Odolnost proti abrazi:	< 3000 mg
Propustnost CO2:	s_D>50 m
Propustnost pro vodní páru:	Třída III
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1kg/m2·h-0,5
Odolnost proti teplotnímu šoku:	≥ 2,0 MPa
Odolnost proti silnému chemickému napadení:	snížení tvrdosti Shore D<50% (Třída II)
Odolnost proti úderu:	Třída I
Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:	≥1,5 N/mm²
Reakce na oheň:	Třída Bfl-s1
Nebezpečné látky:	nestanoveno