Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0086

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPECOAT T**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**: Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu, fyzikální a chemické odolnosti**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Miláno (Itálie) **www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.

Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 0196/DC/REA/11_3.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost CO_2:	**s_D> 50 m**	
Propustnost pro vodní páru:	**Třída I**	
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	**<0,1kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$**	
Tepelná slučitelnost:		
Pro aplikace v exteriéru v přítomnosti rozmrazovacích solí:		
- Mrazové cykly:	**≥ 2,0 N/mm²**	**EN 1504-2:2004**
- Náporové skrápění:	**≥ 2,0 N/mm²**	
Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:	**≥2,0 N/mm²**	
Reakce na oheň:	**Třída B-s2,d0**	
Nebezpečné látky:	**nestanoveno**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0086.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE **1305,0497**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

13
CPR-IT1/0086
EN 1504-2:2004
MAPECOAT T
Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti, zvýšení odporu a fyzikální a chemické odolnosti

Propustnost CO_2:	s_D>50 m
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$
Tepelná slučitelnost: Pro aplikace v exteriéru v přítomnosti rozmrazovacích solí:	
- Mrazové cykly:	≥ 2,0 N/mm²
- Náporové skrápění:	≥ 2,0 N/mm²
Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:	≥2,0 N/mm²
Reakce na oheň:	Třída B-s2, d0
Nebezpečné látky:	nestanoveno