Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0087

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPECOAT W**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4): **DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**: Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu, fyzikální a chemické odolnosti**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Miláno (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.

   Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-1535/04.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti abrazi: **Propustnost CO_2:** **Propustnost pro vodní páru:** **Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:** **Odolnost proti teplotnímu šoku:** **Odolnost proti úderu:** **Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:** **Reakce na oheň:** **Nebezpečné látky:**	**< 3000 mg** **s_D> 50 m** **Třída I** **< 0,1 kg*m^{-2}*h$^{-0,5}$** **≥ 2,0 MPa** **Třída I** **≥2,0 N/mm²** **Třída B_{fl}-s1** **nestanoveno**	**EN 1504-2:2004**

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0087.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE 1305,0767	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

13
CPR-IT1/0087
EN 1504-2:2004
MAPECOAT W

Výrobek na ochranu povrchu betonu proti průsaku; na kontrolu vlhkosti, zvýšení odporu a fyzikální a chemické odolnosti

Odolnost proti abrazi:	< 3000 mg
Propustnost CO2:	s_D>50 m
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1 kg*m^{-2}*$h^{-0,5}$
Odolnost proti teplotnímu šoku:	≥ 2,0 MPa
Odolnost proti úderu:	Třída I
Přídržnost měřená odtrhovou zkouškou:	≥2,0 N/mm²
Reakce na oheň:	Třída B_{fl}-s1
Nebezpečné látky:	nestanoveno