Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0438

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFIX PE WALL**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

INJEKTÁŽNÍ KOTVICÍ SYSTÉM POUŽÍVAJÍCÍ DVOUSLOŽKOVÉ CHEMICKÉ POJIVO
ETA 12/0434

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**:**

Obecný typ	Lepená kotva se závitovou tyčí rozměru M8 až M12
Pro použití v	V pevném, dutém a perforovaném zdivu. Malta by měla mít třídu pevnosti v tlaku nejméně M 2,5 dle EN 998-2:2010.
Zatížení	Statické, částečně statické
Materiál	a) Pozinkovaná ocel (třída 5.8 nebo 6.8 dle EN ISO 898-1): suché vnitřní podmínky b) Nerezová ocel (A4-70 dle EN ISO 3506): suché vnitřní podmínky
Oblasti použití	• Instalace v suchém betonu
Teplotní rozpětí	-40°C až +40°C (max. krátkodobá teplota +40°C, max. dlouhodobá teplota +24°C) -40°C až +50°C (max. krátkodobá teplota +50°C, max. dlouhodobá teplota +40°C)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2 : **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 1**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Nestanoveno

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

TAB *ETA DANMARK S.A.* vydala ETA 12/0434 na základě ETAG 029.
Autorizovaná zkušební laboratoř IFTB GmbH – Institut für Fassaden-und Befestingungstechnik, č. 1109, provedla:

- **Stanovení typu výrobku na základě počáteční zkoušky typu (včetně vzorků);**
- **počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby.**

podle systému 1 a vydala certifikát o stabilitě vlastností č. 1109-CPD-0081.11.

Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0438

9. Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti	Zkušební metoda	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická pevnost v tahu	ETAG 029 Příloha C	ETA 12/0434, Příloha 13	ETAG 029
Charakteristická pevnost ve smyku	ETAG 029 Příloha C	ETA 12/0434, Příloha 13	
ß-faktor pro zkoušku na stavbě	ETAG 029 Příloha B	ETA 12/0434, Příloha 14	
Posuv při zatížení tahem	ETAG 029 § 2.4.2	ETA 12/0434, Příloha 15	
Posuv při zatížení smykem	ETAG 029 § 2.4.2	ETA 12/0434, Příloha 16	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)


.....
(podpis)