ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: č. CPR-IT1/449

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX MS45**

2. Zamýšlená použití: **těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce, i v chladném podnebí**

3. Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** **www.mapei.it**

4. Systém POSV: **System 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**
Autorizované laboratoře:
Autorizovaná zkušební laboratoř Tecnalia, Research & Inovation, č. 1292, provedla pousouzení vlastností na vzorcích odebraných výrobcem.
Autorizovaná zkušební laboratoř CSI S.p.A., č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem.

6. Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1:2012	**F-EXT-INT – CC**	**(TŘÍDA 20 HM)**
Kondiciování:	***Metoda B***	
Podklad:	***Malta M2 s PRIMEREM FD***	

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	**≤ 3 mm**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při 23°C	**Vyhovuje**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	**Vyhovuje**
Trvanlivost	**Vyhovuje**

MAPEFLEX MS 45
Prohlášení o vlastnostech
č. CPR-IT/ 449

EN 15651-4: 2012 **PW-EXT-INT-CC** **(TŘÍDA 20HM)**
Kondiciování: ***metoda B***
Podklad: ***Malta M2 s PRIMEREM FD***

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	**Vyhovuje**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Odolnost proti roztržení	**Vyhovuje**
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	**Vyhovuje**
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody	**Vyhovuje**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	**Vyhovuje**
Trvanlivost	**Vyhovuje**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve shodě se Směrnicí (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Korporátní manažer kvality**
(jméno a funkce)

Milán, 01/07/2014
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu: první vydání tohoto dokumentu