PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: č. CPR-IT1/442

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX PU 30**

2. Zamýšlená použití: **dvousložkový polyuretanový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru ve spojích v budovách**
3. Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** **www.mapei.it**
4. Systém POSV: **System 3**
5. Harmonizovaná norma: **EN 15651-1:2012**
   Autorizované laboratoře:
   Autorizovaná zkušební laboratoř Tecnalia, Research & Inovation, č. 1292, provedla pousouzení vlastností na vzorcích odebraných výrobcem.
   Autorizovaná zkušební laboratoř CSI S.p.A., č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem.
6. Deklarované vlastnosti:
   F-EXT-INT **(TŘÍDA 7,5P)**
   Kondiciování: ***Metoda A***
   Podklad: ***Malta M2 s PRIMEREM EP***

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	**≤ 3 mm**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Prodloužení po ponoření ve vodě při 23°C	**≤ 25 %**
Trvanlivost	**Vyhovuje**

Vlastnosti výše uvedeného jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve shodě se Směrnicí (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Korporátní manažer kvality**
(jméno a funkce)

Milán, 01/07/2014
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu: první vydání tohoto dokumentu