PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: č. CPR-IT1/446

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX PU40**

2. Zamýšlená použití**: polyuretanový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce, i v chladném podnebí**

3. Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** **www.mapei.it**

4. Systémy POSV: **System 3**

5. Harmonizované normy: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**
Autorizované laboratoře:
Autorizovaná zkušební laboratoř Tecnalia, Research & Inovation, č. 1292, provedla pousouzení vlastností na vzorcích odebraných výrobcem.

Autorizovaná zkušební laboratoř CSI S.p.A., č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem.

6. Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1:2012	**F-EXT-INT – CC**	**(TŘÍDA 25 LM)**
Kondiciování:	***Metoda B***	
Podklad:	***Malta M2 bez primeru***	

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	**Třída E**
Uvolňování nebezpečných látek	**viz Bezpečnostní list**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	**≤ 3 mm**
- Ztráta objemu	**≤ 10 %**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při 23°C	**Vyhovuje**
- Sekantový modul při - 30°	**≤ 0,9 MPa**
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	**Vyhovuje**
Trvanlivost	**Vyhovuje**

MAPEI
ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Prohlášení o vlastnostech

N. CPR-IT1/Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

EN 15651-4 **PW-EXT-INT-CC** **(TŘÍDA 25 LM)**

Kondiciování: ***metoda B***

Podklad: ***Malta M2 bez primeru***

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	Vyhovuje
- Ztráta objemu	≤ 10 %
- Odolnost proti roztržení	Vyhovuje
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	Vyhovuje
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody	Vyhovuje
- Sekantový modul při - 30°	≤ 0,9 MPa
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	Vyhovuje
Trvanlivost	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve shodě se Směrnicí (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Korporátní manažer kvality**
(jméno a funkce)

Milán, 01/07/2014
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu: první vydání tohoto dokumentu