ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH: č. CPR-IT1/448

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX PU50 SL**

2. Zamýšlená použití: **polyuretanový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na komunikacích pro chodce, i v chladném podnebí**

3. Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie)** **www.mapei.it**

4. Systémy POSV: **System 3**

5. Harmonizovaná norma: **EN 15651-4:2012**
Autorizované laboratoře:
Autorizovaná zkušební laboratoř Tecnalia, Research & Inovation, č. 1292, provedla pousouzení vlastností na vzorcích odebraných výrobcem.
Autorizovaná zkušební laboratoř CSI S.p.A., č. 0497, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem.

6. Deklarované vlastnosti:

PW-EXT-INT-CC **(TŘÍDA 25 LM)**
Kondiciování: ***metoda B***
Podklad: ***Malta M2 s PRIMEREM M***

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	viz Bezpečnostní list
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	Vyhovuje
- Ztráta objemu	≤ 10 %
- Odolnost proti roztržení	Vyhovuje
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do vody	Vyhovuje
- Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody	Vyhovuje
- Sekantový modul při - 30°	≤ 0,9 MPa
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	Vyhovuje
Trvanlivost	Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve shodě se Směrnicí (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce.
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Korporátní manažer kvality**
(jméno a funkce)

Milán, 01/07/2014
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu: první vydání tohoto dokumentu