Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0430

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPELASTIC**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):
LITÝ DVOUSLOŽKOVÝ VODOTĚSNÝ VÝROBEK Z CEMENTU MODIFIKOVANÉHO POLYMEREM (CM O2)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (Itálie) www.mapei.it**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 4**
System 3 pro hydroizolaci

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř LGAI Technologické centrum, S.A., č. 0370, provedla stanovení typu výrobku na bázi zkoušky typu na vzorku odebraném výrobcem podle systému 3 a vydala zprávu č.13/7623-1792-S.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost:	**≥ 0,5 N/mm²**	**EN 14891:2012**
Vodotěsnost:	**Žádný průnik**	
Schopnost přemostění trhlin:		
- v běžných podmínkách (+23°C):	**≥ 0,75 mm**	
- za nízké teploty (-20°C):	**≥ 0,75 mm**	
Tahová přídržnost		
- po kontaktu s vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po tepelném stárnutí:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po cyklickém zmrazování-rozmrazování:	**≥ 0,5 N/mm²**	
- po kontaktu s vápennou vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**	
Uvolňování nebezpečných látek:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Milán, 01/03/2014
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0430.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 14891:2012

CE 0370	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (Itálie)** **www.mapei.it**

14
CPR-IT1/0430
EN 14891:2012
MAPELASTIC
Litý dvousložkový vodotěsný výrobek CM O2 pro všechny použití v exteriéru a v bazénech, pod keramický obklad/dlažbu
(lepené s použitím lepidla C2 v souladu s EN 12004)

Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 N/mm²
Vodotěsnost:	žádný průnik
Schopnost přemostění trhlin:	
- v běžných podmínkách (+23°C):	≥ 0,75 mm
- za nízké teploty (-20°C):	≥ 0,75 mm
Tahová přídržnost	
- po kontaktu s vodou:	≥ 0,5 N/mm²
- po tepelném stárnutí:	≥ 0,5 N/mm²
- po cyklickém zmrazování-rozmrazování:	≥ 0,5 N/mm²
- po kontaktu s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm²
Uvolňování nebezpečných látek:	viz Bezpečnostní list