**Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0210**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPELASTIC**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

**DVOUSLOŽKOVÝ CEMENTOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Výrobek na ochranu povrchu –proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
**System 3 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikáty o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0615, 1305-CPD-0616 a 1305-CPD-0852.**

**Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-0141/04.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|
| **Propustnost pro $CO_2$:** | **$s_D$ > 50 m** | |
| **Propustnost pro vodní páru:** | **Třída I** | |
| **Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:** | **<0,1kg/m2·h-0,5** | |
| **Tepelná slučitelnost:** | | |
| **- Mrazové cykly:** | **≥ 0,8 N/mm2** | **EN 1504-2:2004** |
| **- Náporové skrápění:** | **≥ 0,8 N/mm2** | |
| **Soudržnost odtrhovou zkouškou:** | **≥ 0,8 N/mm2** | |
| **Reakce na oheň:** | **Třída C-s1, d0** | |
| **Nebezpečné látky:** | **viz Bezpečnostní list** | |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

**Miláno, 01/07/2013**
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0210.0/CZ]

**OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004**

| | |
|---|---|
| CE<br>**1305,0767** | **MAPEI**<br>**Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)**<br>**www.mapei.it** |
| **09**<br>**CPR-IT1/0210**<br>**EN 1504-2:2004**<br>**MAPELASTIC**<br>Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu | |
| Propustnost pro CO2: | $s_D$ > 50 m |
| Propustnost pro vodní páru: | Třída I |
| Rychlost pronikání vody v kapalné fázi: | <0,1kg/m2·h-0,5 |
| Tepelná slučitelnost: | |
| - Mrazové cykly: | ≥ 0,8 N/mm2 |
| - Náporové skrápění: | ≥ 0,8 N/mm2 |
| Soudržnost odtrhovou zkouškou: | ≥ 0,8 N/mm2 |
| Reakce na oheň: | Třída C-s1, d0 |
| Nebezpečné látky: | viz Bezpečnostní list |