Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0227

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEPROOF LW**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

JÍLOVÁ GEOSYNTETICKÁ IZOLACE – (GBR-C)



3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Tekutá bariéra při stavbě nádrží a hrází (EN 13361), kanálů (EN 13362), tunelů a podzemních staveb (EN 13491) a dopravní infrastruktury (EN 15382)



4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř SKZ – TeConA GmbH, č. 1213, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1213-CPD-4489.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tahu	12 kN/m (- 0,5 kN/m)	EN 13361:2013 EN 13362:2013 EN 13491:2013 EN 15382:2013
Statické protržení	1,8 kN (- 0,5 kN)	
Propustnost (nepropustnost kapalin)	5E-9 (m^3/m^2)/s (-0,5E-9 (m^3/m^2)/s)	
Odolnost	*Pokryto v den instalace* Životnost 25 let (< 25°C; pH 4-9, přírodní půda); (metoda EN ISO 13438, zkušební podmínky 110°C a 28 dnů)	
Nebezpečné látky	Nestanoveno	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)

Miláno, 01/05/2014

(místo a datum vydání)

.....

(podpis)

[IT1/0227.1/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 13361:2013, EN 13362:2013, EN 13491:2013, EN 15382:2013

CE 1213	MAPEI **Via Cafiero, 22 – 20158 Milán (Itálie)** **www.mapei.it**

08

CPR-IT1/0227

EN 13361:2013, EN 13362:2013, EN 13491:2013, EN 15382:2013

MAPEPROOF LW

Geosyntetická jílová izolace (GBR-C) pro použití jako tekutá bariéra při stavbě nádrží a hrází, kanálů, tunelů a podzemních staveb a dopravní infrastruktury

Pevnost v tahu	12 kN/m (- 0,5 kN/m)
Statické protržení	1,8 kN (- 0,5 kN)
Propustnost (nepropustnost kapalin)	5E-9 (m^3/m^2)/s (-0,5E-9 (m^3/m^2)/s)
Odolnost	Pokryto v den instalace Životnost 25 let (< 25°C; pH 4-9, přírodní půda) (metoda EN ISO 13438, zkušební podmínky 110°C a 28 dnů)
Nebezpečné látky	Nestanoveno