Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0300

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP 530**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

NÁVRHOVÁ OBYČEJNÁ MALTA PRO VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OMÍTKY (GP)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky v interiéru a exteriéru

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Miláno (Itálie) www.mapei.it**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 4**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Žádný úkol pro autorizovanou osobu.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň:	**Třída A1**	
Absorpce vody:	**W 0**	
Propustnost pro vodní páru:	**μ ≤ 18**	
Soudržnost:	**≥0,3 N/mm² – FP:B**	
Tepelná vodivost ($\lambda_{10,suchý}$):	**0,42 W/mK (tabulková hodnota; P=50%)**	**EN 998-1:2010**
Trvanlivost:	**nestanoveno**	
Nebezpečné látky:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0300.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 998-1:2010

CE

MAPEI

Via Cafiero, 22 – 20158 Miláno (Itálie)
www.mapei.it

09
CPR-IT1/0300
EN 998-1:2010
PLANITOP 530

Návrhová obyčejná malta pro vnitřní a vnější omítky (GP) pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky

Reakce na oheň:	Třída A1
Absorpce vody	W0
Propustnost pro vodní páru	μ ≤ 18
Soudržnost	≥ 0,3 N/mm^2 – FP:B
Tepelná vodivost (λ10,suchý)	0,42 W/mK (tabulková hodnota; P=50%)
Trvanlivost:	nestanoveno
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list

[IT1/0300.0/CZ]