Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0307

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP HDM**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

DVOUSLOŽKOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Výrobek na ochranu povrchu –proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.

Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-0787/09.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru:	**Třída I**	
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	**<0,1kg/m2·h-0,5**	
Tepelná slučitelnost:		
- Mrazové cykly:	**≥ 2,0 N/mm2**	**EN 1504-2:2004**
- Náporové skrápění:	**≥ 2,0 N/mm2**	
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	**≥ 2,0 N/mm2**	
Reakce na oheň:	**Třída E**	
Nebezpečné látky:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)



Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0307.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE **1305,0767**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0307
EN 1504-2:2004
PLANITOP HDM

Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu

Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1kg/m2·h-0,5
Tepelná slučitelnost:	
- Mrazové cykly:	≥ 2,0 N/mm2
- Náporové skrápění:	≥ 2,0 N/mm2
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	≥ 2,0 N/mm2
Reakce na oheň:	Třída E
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list