Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0312

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANITOP HDM RESTAURO**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

NÁVRHOVÁ DVOUSLOŽKOVÁ OBYČEJNÁ MALTA PRO ZDĚNÍ (G,M15)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**:**

pro použití v interiéru a exteriéru na zděné prvky vystavené konstrukčním požadavkům

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) **www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikáty o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0133 a 1305-CPD-0134.
Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-2745/03.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku:	**M15**	
Pevnost ve smyku:	**0,15 N/mm² (tabulková hodnota)**	
Obsah chloridů:	**≤ 0,05%**	
Reakce na oheň:	**Třída E**	**EN 998-2:2010**
Absorpce vody:	**≤ 0,2 kg/(m²min^{0,5})**	
Propustnost pro vodní páru:	**μ ≤ 60 (tabulková hodnota)**	
Tepelná vodivost (λ10,suchý)	**0,75 W/mK (tabulková hodnota;P=50%)**	
Nebezpečné látky:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

[IT1/0312.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 998-2:2010

CE **1305, 0767**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0312
EN 998-2:2010
PLANITOP HDM RESTAURO

Návrhová obyčejná malta pro zdění pro použití v interiéru a exteriéru

Pevnost v tlaku:	M15
Pevnost ve smyku:	0,15 N/mm^2 (tabulková hodnota)
Obsah chloridů:	≤ 0,05 %
Reakce na oheň:	Třída E
Absorpce vody:	≤ 0,2 $kg/(m^2min^{0,5})$
Propustnost pro vodní páru:	μ≤60 (tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (λ10,suchý)	0,75 W/mK (tabulková hodnota;P=50%)
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list