Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0334

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **RESFOAM 1 KM**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

DVOUSLOŽKOVÝ VÝROBEK K INJEKTÁŽI DO BETONU NA BÁZI POLYURETANOVÉ PRYSKYŘICE U(S1)W(8)(1)(5/30)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Výrobek na opravu a ochranu betonových konstrukcí pro bobtnavou výplň trhlin, dutin a mezer

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikáty o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-1074.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**
9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vodotěsnost: **Injektovatelnost:** **- šířka trhliny:** **- stav trhliny:** **Korozní chování:** **Součinitel a vývoj expanze způsobené vodním uložením:** **Trvanlivost:** **Nebezpečné látky:**	**S1** **od 0,8 mm** **suchá** **považuje se, že nemá žádný korozivní účinek** **ΔV_{14dd} = 0,4%; ΔW_{14dd} = 315%** **Splňuje** **nestanoveno**	**EN 1504-5:2004**

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013

(místo a datum vydání)

.....

(podpis)

[IT1/0334.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-5:2004

CE 1305	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**
11 **CPR-IT1/0334** **EN 1504-5:2004** **RESFOAM 1 KM** Injektážní výrobek na opravu a ochranu betonových konstrukcí: *U(S1)W(8)(1)(5/30)*	
Vodotěsnost:	S1
Injektovatelnost:	
- šířka trhliny:	od 0,8 mm
- stav trhliny:	suchá
Korozní chování:	považuje se, že nemá žádný korozivní účinek
Součinitel a vývoj expanze způsobené vodním uložením:	ΔV14dd = 0,4%; ΔW14dd = 315%
Trvanlivost:	Splňuje
Nebezpečné látky:	nestanoveno