Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0336

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SILANCOLOR GRAFFIATO**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

ORGANICKÁ OMÍTKOVÁ SMĚS NA VODNÍ BÁZI

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčiky v interiéru a exteriéru

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 4
System 3 pro reakci na oheň

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř SWISSI Process Safety GmbH, č. 2139, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 905559-11-0279-12-Z.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Propustnost pro vodní páru:	**V1**	
Absorpce vody:	**W 3**	
Soudržnost:	**≥ 0,3 MPa**	
Trvanlivost:	**≥ 0,3 MPa**	
Tepelná slučitelnost:	**0,93 W/mK**	**EN 15824:2009**
Reakce na oheň:	**Třída A2-s1,d0**	
Nebezpečné látky:	**viz Bezpečnostní list**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013
(místo a datum vydání)

.....
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 15824:2009

CE 2139	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

11
CPR-IT1/0336
EN 15824:2009
SILANCOLOR GRAFFIATO

Organická omítková směs na vodní bázi pro použití na stěny, stropy, sloupy a příčky

Propustnost pro vodní páru:	V1
Absorpce vody:	W3
Soudržnost:	≥ 0,3 MPa
Trvanlivost:	≥ 0,3 MPa
Tepelná slučitelnost:	0,93 W/mK
Reakce na oheň:	Třída A2-s1,d0
Nebezpečné látky:	viz Bezpečnostní list