Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0346

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **TRIBLOCK FINISH**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

TŘÍSLOŽKOVÝ EPOXICEMENTOVÝ VÝROBEK NA OCHRANU POVRCHU - NÁTĚR

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**:**

Výrobek na ochranu povrchu –proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 2+**
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Autorizovaná zkušební laboratoř ICMQ S.p.A., č. 1305, provedla počáteční kontrolu výrobního závodu a kontroly výroby a trvalý dohled, zhodnocení a posouzení výstupní kontroly výroby podle systému 2+ a vydala certifikát o shodě s výstupní kontrolou výroby č. 1305-CPD-0616.

Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-2002/01.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Součinitel teplotní roztažnosti:	**≤ 30*10^{-6} K^{-1}**	
Propustnost pro vodní páru:	**Třída I**	
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	**<0,1kg/m2·h-0,5**	**EN 1504-2:2004**
Tepelná slučitelnost:		
- Mrazové cykly:	**≥2,0 N/mm2**	
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	**≥2,0 N/mm2**	
Reakce na oheň:	**Třída A2-s1, d0**	
Nebezpečné látky:	**nestanoveno**	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013

(místo a datum vydání)

.....

(podpis)

[IT1/0346.0/CZ]

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 1504-2:2004

CE **1305,0767**	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

11
CPR-IT1/0346
EN 1504-2:2004
TRIBLOCK FINISH

Výrobek na ochranu povrchu – ochranný nátěr proti průsaku; na kontrolu vlhkosti a zvýšení odporu

Součinitel teplotní roztažnosti:	≤ $30*10^{-6}$ K^{-1}
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:	<0,1kg/m^2·$h^{-0,5}$
Tepelná slučitelnost: - Mrazové cykly:	≥ 2,0 N/mm^2
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	≥ 2,0 N/mm^2
Reakce na oheň:	Třída A2-s1, d0
Nebezpečné látky:	nestanoveno